



Since 1993



NANO-GEL TECHNOLOGIE

GEL

MOTORFIETSACCUS

power on command

- ⚡ Extreme startprestaties, zelfs bij koud weer
- ⚡ Extreem hoge capaciteit en ondersteuning van accessoires
- ⚡ Extreem lage zelfontlading

Dankzij de elektrolyt verdikt met Nano-Gel heeft deze batterij een lagere zelfontlading. Bovendien levert de constructie van deze batterij meer vermogen dan equivalente DRY/AGM- of SLA-batterijen. Dit maakt het zeer geschikt voor motorfietsen met een hoger stroomverbruik, zoals die met mistlampen, verwarmde handvatten, navigatie, USB en andere extra elektronische accessoires. Deze batterij is al fabriek-geactiveerd (gevuld en opgeladen) en daarom direct klaar voor gebruik! Het is 100% onderhoudsvrij, volledig afgesloten, lekvrij en morsbestendig, wat deze batterij ultra-veilig maakt.

MODELLEN & SPECIFICATIES

Artikelnummer	Nominale Spanning (V)	Capaciteit Ah (10uur)	CCA	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lay-out	Terminal
MG LB4-3	12	4	60	120	71	91		
MG LTX4-3	12	4	60	113	69	85		
MG LB5-3	12	5	80	120	60	128		
MG LTX5-3	12	5	90	113	69	105		
MG LT7B-4	12	6	110	150	65	92		
MG LTZ7-S	12	6	130	113	69	105		
MG LTX7-3	12	7	120	113	69	130		
MG LTX7A-4	12	7	120	150	86	94		
MG LT9B-4	12	8	145	150	69	105		
MG LTZ10-S	12	8,6	190	150	86	94		
MG LTX9A-4	12	9	150	135	75	139		
MG LTX9-4	12	9	145	150	86	105		
MG LT12B-4	12	10	175	150	69	130		
MG LB10-3	12	11	145	134	88	145		
MG LTZ12-S	12	11	210	150	86	110		
MG LTZ14-S	12	11,2	220	150	86	111		
MG LB12A-4	12	12	180	134	80	161		
MG LB12A-3	12	12	180	134	80	161		
MG LT14B-4	12	12	180	150	69	145		
MG LTX12-4	12	12	185	150	86	130		
MG LTX14AH-3	12	14	230	134	88	166		
MG LTX14-4	12	14	225	150	86	145		
MG LB16AL-A2	12	16	215	205	70	162		
MG LTX20-3	12	20	345	175	87	154		
MG LTX20-4	12	20	345	175	87	154		
MG L12-19	12	21	255	183	79	171		
MG LTX24H-3	12	24	350	205	87	162		
MG L60-N30-3	12	30	325	178	123	166		

AANBEVOLEN ACCULADER

Artikelnummer	Merk	Spanning	Stroom	Bereik (Ah) @12V
PS SC10	SC Power	6/12V	1A	5-20
PS SC38	SC Power	6/12V	0,8/3,8A	1.2-60