



Since 1993



TRILLINGSBESTENDIGE AGM
TECHNOLOGIE

HVT

MOTORFIETSACCUS

De HVT-batterij heeft een speciale batterijbehuizing die bestand is tegen hoge temperaturen. Het heeft een aanzienlijk hogere (start)capaciteit en is extreem bestand tegen trillingen door het samengeperste AGM-platenpakket, waardoor het ideaal is voor zware V-Twin-motorfietsen. Deze motorfietsen hebben vaak hogere compressieverhoudingen en meer beschikbare accessoires, waardoor aanzienlijk meer vermogen nodig is dan bij vergelijkbare SLA-batterijen.

power on command

- ⚡ Extreem bestand tegen trillingen
- ⚡ Extreem hittebestendig
- ⚡ Extreem vermogen en startprestaties

MODELLEN & SPECIFICATIES

Artikelnummer	Nominale Spanning (V)	Capaciteit Ah (10uur)	CCA	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lay-out	Terminal
MH HVT-1	12	20	320	175	87	155		
MH HVT-2	12	32	450	169	131	174		
MH HVT-3	12	14	220	148	86	144		
MH HVT-4	12	22	325	173	98	154		
MH HVT-5	12	22	325	173	98	154		
MH HVT-6	12	23	350	203	88	162		
MH HVT-8	12	14	240	148	86	144		
MH HVT-10*	6	22	-	115	100	214		

*Let op dat HVT-10 een 6V conventionele droge voorgeladen batterij is zonder zuurpakket, geschikt voor klassieke Harley Davidson-modellen.

HVT NANO-GEL TECHNOLOGIE

MOTORFIETSACCUS

Vanwege het Nano-Gel-verdichte elektrolyt heeft het een lagere zelfontlading en een betere weerstand tegen diepere ontlading, waardoor het perfect is voor motorfietsen met extra vermogensbehoeften.

MODELLEN & SPECIFICATIES

Artikelnummer	Nominale Spanning (V)	Capaciteit Ah (10uur)	CCA	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lay-out	Terminal
MH HVTG14H-3	12	14	220	149	87	144		
MH HVTG20H-3	12	19	290	176	87	154		
MH HVTG30H-3	12	30	430	166	130	175		

AANBEVOLEN ACCULADER

Artikelnummer	Merk	Spanning	Stroom	Bereik (Ah) @12V
PS SC10	SC Power	6/12V	1A	5-20
PS SC38	SC Power	6/12V	0,8/3,8A	1.2-60