

GEL

GEL ACCU

KRACHTIGE STROOMVOORZIENING. DIEPONTLADING TOT 75-80%.

Dynac Gel is een gel accu die energie levert aan diep cyclische toepassingen. Deze gel accu's zijn volledig gesloten, 100% onderhoudsvrij, lekvrij en hebben een zeer geringe zelfontlading. Dynac Gel biedt een lange levensduur, uitstekende trillingsbestendigheid en is bestand tegen diepontlading tot 75-80%. De ideale keuze voor hoogwerkers, schaarliften, vorkheftrucks, schrobmachines en veegmachines, golftrouleys, elektrische rolstoelen, maar ook campers, caravans en boten. Verkrijgbaar in een serie 6V/12V accu's van 30Ah tot en met 210Ah.



KENMERKEN











- GEL TECHNOLOGIE
- KRACHTIGE STROOMVOORZIENING
- BESTAND TEGEN DIEPONTLADING TOT 75-80%
- LANGE LEVENSDUUR
- UITSTEKENDE TRILLINGSBESTENDIGHEID
- VOLLEDIG GESLOTEN, 100% ONDERHOUDSVRIJ
- ZEER GERINGE ZELFONTLADING
- AANBEVOLEN VOOR DIEP CYCLISCHE TOEPASSINGEN

power on command




GEL


MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodem Bevestiging
GB 180/6	GB 180/6	6	180	160	244	190	275	275		1	-
GB 030	GB 030	12	30	25	197	132	180	180		B	-
GB 060	GB 060	12	60	51	278	175	190	190		1	-
GB 080	GB 080	12	80	65	353	175	190	190		1	B3
GB 085	GB 085	12	85	72	330	171	236	236		1	-
GB 110	GB 110	12	115	94	286	269	230	230		1	-
GB 120	GB 120	12	120	110	513	189	223	223		1	-
GB 120S	GB 120S	12	125	105	345	175	290	290		1	-
GB 140	GB 140	12	140	120	513	223	223	223		1	-
GB 210	GB 210	12	210	160	518	276	242	242		1	-


POOLSCHEMA 1




POOLSCHEMA B



BODEM-BEVESTIGING B3



BODEM-BEVESTIGING B4



ONDERHOUD EN LADEN

Onderhoud uw accu met een professionele high frequency acculader van SPE. Voor GEL accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de capaciteit van uw accu (Ah).

Model	Specificaties	Beschrijving	Capaciteitsbereik (Ah)
CBHD1 2-6	12/24V 2.5/5A	SPE high frequency acculader	7-70
CBHF1-SM 4-12	12/24V 4/8/10/12A	SPE high frequency acculader	20-150
CBHF2 15-30	12/24/36/48V 15/20/25/30A	SPE high frequency acculader	75-400

