

DEEP CYCLE

DEEP CYCLE ACCU

EXTREME STROOMVOORZIENING. DIEPONTLADING TOT 80%.

Dynac Deep Cycle is geschikt voor deep cycle toepassingen vanwege een extreem hoge cyclusstabiliteit. Het robuuste karakter van deze accu's maakt ze bestand tegen diepontlading tot 80%! Uitstekende prestaties en duurzaamheid maken Dynac Deep Cycle de ideale keuze voor industriële toepassingen zoals hoogwerkers, schaarliften, vorkheftrucks, veegmachines, golfkarretjes en matrixborden evenals marine en recreatievoertuigen met gemiddelde tot hoge stroomverbruikers. Verkrijgbaar in een reeks 6V/8V/12V accu's tot 360Ah in series Deep Cycle, AGM en Tubular.



KENMERKEN

- EXTREME STROOMVOORZIENING
- BESTAND TEGEN DIEPONTLADING TOT 80%
- EXTREEM HOGE CYCLUSSTABILITEIT
- AANBEVOLEN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN EN MARINE EN RECREATIEVOERTUIGEN
- BESCHIKBAAR ALS DEEP CYCLE, AGM OF TUBULAR ACCU

power on command



DEEP CYCLE

MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodem bevestiging
M6V 105	DC M6V 105	6	225	185	GC2	261	181	276	276		Dual	-
M6V 305	DC M6V 305	6	350	287	902	311	180	365	365		Dual	-
M8V 875	DC M8V 875	8	175	145	GC8	261	181	276	276		Dual	-

AGM

MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodem bevestiging
GF6210	DC GF6210	6	210*	185	-	260	180	252	274		Dual	-
DTA6245	DC DTA6245	6	245*	221	-	243	188	275	275		T11	-
DC AGM 65	DC AGM 65	12	65	45	L2	242	175	190	190		1	B3
DC AGM 75	DC AGM 75	12	75	52	L3	278	175	190	190		1	B3
DC AGM 95	DC AGM 95	12	95	67	L5	353	175	190	190		1	B3
DC AGM 105	DC AGM 105	12	105	85	C90	345	175	210	230		1	B3
DC AGM 140	DC AGM 140	12	140	110	A	513	189	203	223		1	-
DC AGM 170	DC AGM 170	12	170	130	B	513	223	203	223		1	-
DC AGM 195	DC AGM 195	12	195	145	C	518	274	222	242		1	-
DC AGM 220	DC AGM 220	12	220	170	C	518	274	222	242		1	-


* Capaciteit (Ah/20hr)

TUBULAR


MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodem bevestiging
6PZS 195	TB 6PzS 195	6	250	195	-	245	190	285	285		1	-
4PZS 110	TB 4PzS 110	12	158	117	-	343	175	260	285		1	-


POOLSCHEMA 1




POOLSCHEMA DUAL



POOLSCHEMA T11



BODEM-BEVESTIGING B3



ONDERHOUD EN LADEN

Onderhoud uw accu met een professionele high frequency acculader van SPE. Voor DEEP CYCLE accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de capaciteit van uw accu (Ah).

Model	Specificaties	Beschrijving	Capaciteitsbereik (Ah)
CBHD1 2-6	12/24V 2.5/5A	SPE high frequency acculader	7-70
CBHF1-SM 4-12	12/24V 4/8/10/12A	SPE high frequency acculader	20-150
CBHF2 15-30	12/24/36/48V 15/20/25/30A	SPE high frequency acculader	75-400

