

GEL

BATTERIES AU GEL

ALIMENTATION PUISSANTE. DÉCHARGES PROFONDES JUSQU'À 75-80%.

La batterie Dynac Gel est une batterie au gel adaptée aux applications à décharge profonde. Cette batterie au gel est parfaitement scellée, garantie 100% sans entretien, étanche et a une très faible autodécharge. Elle présente une longue durée de vie ainsi qu'une excellente résistance aux vibrations et aux décharges profondes jusqu'à 75-80%. Idéale pour les plateformes et nacelles élévatrices, les chariots élévateurs, les balayeuses, les voiturettes de golf et les fauteuils roulants électriques mais également pour les camping-cars, caravanes et bateaux. Disponible dans une gamme de batteries 6V/12V, de 16Ah à 210Ah.



CARACTÉRISTIQUES

- TECHNOLOGIE AU GEL
- ALIMENTATION PUISSANTE
- DÉCHARGES PROFONDES JUSQU'À 75-80%
- LONGUE DURÉE DE VIE
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS
- PARFAITEMENT SCÉLÉE, GARANTIE 100% SANS ENTRETIEN
- TRÈS FAIBLE AUTODÉCHARGE
- RECOMMANDÉE POUR LES APPLICATIONS À DÉCHARGE PROFONDE

power on command




GEL


MODÈLES & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Référence de l'article | Voltage (V) | Capacité (Ah/20hr) | Capacité (Ah/5hr) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) | Disposition | Borne | Fixation |
|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------|----------|
| GB 180/6 | GB 180/6 | 6 | 180 | 160 | 244 | 190 | 275 | 275 | | 1 | - |
| GB 016 | GB 016 | 12 | 16 | 14 | 181 | 76 | 167 | 167 | | B | - |
| GB 019 | GB 019 | 12 | 19 | 16 | 185 | 80 | 170 | 170 | | B | - |
| GB 025 | GB 025 | 12 | 24 | 20 | 176 | 167 | 126 | 126 | | B | - |
| GB 030 | GB 030 | 12 | 30 | 25 | 197 | 132 | 180 | 180 | | B | - |
| GB 040S | GB 040S | 12 | 40 | 33 | 210 | 175 | 175 | 175 | | 1 | B4 |
| GB 060 | GB 060 | 12 | 60 | 51 | 278 | 175 | 190 | 190 | | 1 | - |
| GB 080 | GB 080 | 12 | 80 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | | 1 | B3 |
| GB 085 | GB 085 | 12 | 85 | 72 | 330 | 171 | 236 | 236 | | 1 | - |
| GB 110 | GB 110 | 12 | 115 | 94 | 286 | 269 | 230 | 230 | | 1 | - |
| GB 120 | GB 120 | 12 | 120 | 110 | 513 | 189 | 223 | 223 | | 1 | - |
| GB 120S | GB 120S | 12 | 125 | 105 | 345 | 175 | 290 | 290 | | 1 | - |
| GB 140 | GB 140 | 12 | 140 | 120 | 513 | 223 | 223 | 223 | | 1 | - |
| GB 210 | GB 210 | 12 | 210 | 160 | 518 | 276 | 242 | 242 | | 1 | - |


BORNE 1




BORNE B



FIXATION B3



FIXATION B4



ENTRETIEN & MAINTENANCE

Utilisez votre batterie avec un chargeur à haute fréquence de la marque SPE. Pour les batteries AU GEL, nous recommandons les chargeurs suivants en fonction de la capacité de votre batterie (Ah).

| Modèle | Caractéristiques techniques | Description | Gamme de batteries (Ah) |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CBHD1 2-6 | 12/24V 2.5/5A | Chargeur haute fréquence SPE | 7-70 |
| CBHF1-SM 4-12 | 12/24V 4/8/10/12A | Chargeur haute fréquence SPE | 20-150 |
| CBHF2 15-30 | 12/24/36/48V 15/20/25/30A | Chargeur haute fréquence SPE | 75-400 |

