

MARITIME

BATTERIES DE LOISIRS

PUISSANCE DE DÉMARRAGE FIABLE. APPLICATIONS À CYCLE LÉGER.

La batterie de démarrage Dynac Marine est dotée de la technologie au calcium, conçue pour fonctionner sur l'eau. Cette batterie scellée et garantie sans entretien présente une résistance aux vibrations de niveau V3, est anti-éclaboussures et garantit une utilisation en toute sécurité. Outre le démarrage des moteurs, la batterie Dynac Marine est idéale pour les véhicules maritimes dotés d'équipements présentant une faible consommation d'énergie, tels que l'éclairage intérieur ou de la proue, les propulseurs ou autres équipements embarqués comme la radio et la jauge de profondeur. Disponible dans une gamme de batteries de 120Ah à 225Ah.



CARACTÉRISTIQUES

- TECHNOLOGIE AU CALCIUM
- PUISSANCE DE DÉMARRAGE FIABLE
- SCELLÉE ET SANS ENTRETIEN (SMF)
- RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS DE NIVEAU V3
- ANTI-ÉCLABOUSSURES, UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ
- RECOMMANDÉ POUR LES VÉHICULES MARITIMES ET DE LOISIRS DOTÉS D'ÉQUIPEMENTS À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

power on command



MARITIME


MODÈLES & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Référence de l'article	Voltage (V)	Capacité (Ah)	CCA A (EN)	Type de boîtier	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Disposition	Borne	Fixation
62034 DIN	LMFM 62034 DIN	12	120	680	A	510	188	193	216		1	-
64020 DIN	LMFM 64020 DIN	12	140	760	A	510	188	193	216		1	-
66514 DIN	LMFM 66514 DIN	12	170	950	B	510	221	193	216		1	-
68034 DIN	LMFM 68034 DIN	12	180	1000	B	510	221	193	216		1	-
72511 DIN	LMFM 72511 DIN	12	225	1150	C	515	274	217	240		1	-

CLASSIFICATION DE LA BATTERIE SELON LA NORME EN 50342-6

Consommation d'eau	Rétention de charge	Résistance aux vibrations	Durée de vie
W3	C2	V3	E1

BORNE 1



ENTRETIEN & MAINTENANCE

Utilisez votre batterie avec un chargeur automatique intelligent de la marque GYS. Pour les batteries MARITIMES, nous recommandons les chargeurs suivants en fonction de la capacité de votre batterie (Ah).

Modèle	Caractéristiques techniques	Description	Gamme de batteries (Ah)
BATIUM 15-24	6/12/24V 7/10/15A	Chargeur automatique intelligent GYS	35-225
BATIUM 25-24	6/12/24V 7/15/25A	Chargeur automatique intelligent GYS	35-350

